

VENTI-LACK AQUA

für den Innen- und Außenbereich
wasserverdünnbar
schnell trocknend
wasserdampfdiffusionsfähig
blockfest

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Wasserverdünnbare, atmungsaktive, ventilierende, sehr gut deckende Acrylatdispersion auf maßhaltigen Bauteilen. Grund-, Zwischen- und Deckanstrich aus einem Topf. Blockfester Anstrich innen und außen. Schadstoff- und Lösungsmittelarm.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363

Verträglichkeit: nicht mit anderen Produkten mischen

Farbtöne/Glanzgrade: weiß/seidenmatt

Anwendungsbereiche:

Spezieller ventilierender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich aus einem Topf für Beschichtungen auf maßhaltigen Bauteilen z. B. Fenster- und Türflächen, verschiedenste Holzuntergründe.

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, staubfrei sowie tragfähig sein. Lose, nicht tragfähige Anstriche entfernen. Haftende Altanstriche sind gut anzuschleifen (Staubmaske tragen). Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren und gleichmäßig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau:

Neuanstrich

- a) Untergrund fachgerecht vorbereiten
- b) rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) grundieren
- c) Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich mit diesem Produkt

Renovierungsanstrich

- a) Altanstriche reinigen und gut anschleifen (Staubmaske tragen)
- b) Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich mit diesem Produkt

Ergiebigkeit: ca. 12 m²/ltr. bei zwei Anstrichen, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: Wasser

Werkzeug: Acryllackpinsel und feinporige Schaumstoffwalze

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
überarbeitbar: nach ca. 4 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Spezielle Acrylatdispersion, Alkydharz, Titandioxid, calcitische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
Enthält das Biozid-Produkt CMIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.

WGK: s. Sicherheitsdatenblatt

GISBAU-Code: BSW20

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.